

こるどんのスーパー繊維を使用した製品の一部をご紹介します。

durable | functional



1 こるどん【ケブラー® 芯入りコード・黒】

超高強度、耐熱性に優れたケブラー糸®を芯糸に使用し、定番のナイロン原着黒糸でカバーリング。

定番品

NKV50L15BKC

芯入り 丸紐：径約 1.5 mm
ケブラー®64% / ナイロン 36%
ロット・仕立て：100m ポビン巻
引張強度：1,310N※

NKV50L32BKC

芯入り 丸紐：径約 3.2 mm
ケブラー®55% / ナイロン 45%
ロット・仕立て：30m ポビン巻
引張強度：6,310N※

2 こるどん【ケブラー® 芯入りコード・カラー】

超高強度、耐熱性にも優れたケブラー糸®を芯糸に使用し、カラーバリエーション豊富な糸でカバーリング。用途に応じた色分けにも対応できます。

準定番品

※カタログ掲載色以外は、ご注文数量の10%を上限に出来た分のお買取をお願いしております。

EKV50L15CLC

芯入り 丸紐：径約 1.5 mm
ケブラー®54% / ポリエステル 46%
ロット：500m 仕立て：100m ポビン巻
引張強度：1,400N※
* 色は、こるどん【ポリエステルコード】90色よりお選び頂けます。

NKV50L32CLC

芯入り 丸紐：径約 3.2 mm
ケブラー®55% / ナイロン 45%
ロット：150m 仕立て：30m ポビン巻
引張強度：6,260N※
* 色は、こるどん【ナイロンコード】40色よりお選び頂けます。

3 こるどん【ベクトラン® コード】

定番品

原着黒のベクトラン®100%使用したコード。強度・耐熱性に優れ、水分を吸いにくいのが特徴。水に強いので漁網などの水産資材や水中、耐水性の求められるご用途に。

VC100L43C

芯入り 丸紐：径約 4.3 mm
ベクトラン®100%
ロット・仕立て：10m ポビン巻
引張強度：4,600N※

4 こるどん【ダイニーマ® コード】

定番品

高強度でありながら、しなやかに屈曲に強いダイニーマ®を芯糸に使用。高強度でありながら結びやすい仕様です。

NDN10L28C

芯入り 丸紐：径約 2.8 mm
ダイニーマ®12% / ナイロン 88%
ロット・仕立て：40m ポビン巻
引張強度：2,030N※

消防用安全靴の靴紐として、NKV50L32BKCを使用しています。

※ JIS L 1096 準拠 定速伸長形引張試験機使用 引張速度：200mm/min (温度 20℃ 湿度 65% RH)

こるどん株式会社

E-MAIL info@cordon.jp

TEL 0545-38-2311

FAX 0545-38-0100

URL <http://www.cordon.jp>

ご希望の方にはサンプルカットをご用意しております。

※製造ロットにより多少色目、風合いが異なりますので予めご了承願います。 ※ロット未滿の場合、別途小口製作費を承ります。 ※別注色・別注製品は、ご注文数量の10%を上限に出来た分のお買取をお願いしております。 ※製品の特性などはHPまたはカタログをご確認ください。